ÜRÜN TEKNİK SAYFASI

ST LINE 118.00 mm 125 15 W/2700 K R7s

LED STAR LINE R7s | Çift uçlu özel LED lambalar



Kullanım alanları


- Otel, restoran ve bar
- Ev uygulamaları
- Sadece uygun armatürlerde dış mekan uygulamaları

Ürün avantajları

- 15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü
- Üç yıl garanti
- Güzel çok amaçlı ışık yayılımı
- Eksantrik duy sayesinde çoğu R7s armatürüne uyar

Ürün özellikleri

- Konvansiyonel R7s lambalara alternatif LED



Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	15 W
Anma Watt değeri	15.00 W
Nominal gerilim	220…240 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	125 W
Nominal akım	125 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50/60 Hz
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Devre kesicideki maksimum lamba 10 A (B)	41
Maks. lamba numarası devre molasında. 16A(B)	66
Güç faktörü λ	0,50


Fotometrik veriler

Işık akısı	2000 lm
Nominal kullanışlı ışık akısı 90°	2000 lm
Işık verimliliği	133 lm/W
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.70
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	2700 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	827
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤6 sdcm
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.80

Işık teknik verileri

Işık açısı	300 °
Isınma süresi (60 %)	‹ 0.50 s
Başlama süresi	< 0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK



© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Toplam uzunluk	118.00 mm
Çap	29,00 mm
Maksimum çap	29 mm
Ürün ağırlığı	92,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C
Tc test noktasında maksimum sıcaklık	98 °C

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	100000
Kullanım ömrü sonunda lümen süre	0.70
6.000saatte çalışmaya devam fakt	≥ 0.90

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	R7s
Cıva içeriği	0.0 mg
Cıvasız	Evet
Tasarım / sürüm	Temizlemek

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	E [1)]
Enerji tüketimi	15.00 kWh/1000h
Koruma derecesi	IP20
Standartlar	CE / EAC
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778	RG0

1) A++ (en yüksek verimlilik) ila E (en düşük verimlilik) arasındaki bir skalada enerji verimliliği sınıfı (EEC)

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	DRDG-15/827-230-R7s-114,2
Sipariş referansı	LEDSLI118125 15

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	R7s
İlişkili renk sıcaklığı türü	SINGLE_VALUE

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Uzunluk	118,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	29.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	29.00 mm
EPREL Kimliği	1402934
Model numarası	AC11923

Güvenlik tavsiyesi

– Tam ışık verimliliği ve ürün ömrü sağlamak için armatürün camını veya kapağını çıkarmanız önerilir.

İNDİRİLENLER

	Belgeler ve sertifikalar	Belge adı
PDF	Uygunluk beyanları	EC declaration R7S lamp AC11923

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075811614	Kabarcık 1	37 mm x 140 mm x 120 mm	104.00 g	0.62 dm^3
4058075811621	Shipping box 9	345 mm x 153 mm x 136 mm	1075.00 g	7.18 dm^3

lojistik_veri_metni

Referanslar/Linkler

– LED lambalar ile ilgili başka ürünler ve fiili bilgiler için www.osram-lamps.com/led-lamps adresine bakınız
– Garanti için www.osram-lamps.com/guarantee adresine bakınız

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.