ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
ST LINE 78.00 mm 75 8 W/2700 K R7s

LED STAR LINE R7s | Çift uçlu özel LED lambalar



Kullanım alanları


- Otel, restoran ve bar
- Ev uygulamaları
- Sadece uygun armatürlerde dış mekan uygulamaları

Ürün avantajları

- 15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü
- Üç yıl garanti
- Güzel çok amaçlı ışık yayılımı
- Eksantrik duy sayesinde çoğu R7s armatürüne uyar

Ürün özellikleri

- Konvansiyonel R7s lambalara alternatif LED



Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	8 W
Anma Watt değeri	8.00 W
Nominal gerilim	220…240 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	75 W
Nominal akım	69 mA
Akım tipi	AC
Ani akım	4,68 A
Çalışma frekansı	50/60 Hz
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Devre kesicideki maksimum lamba 10 A (B)	71
Maks. lamba numarası devre molasında. 16A(B)	114
Güç faktörü λ	0,50

Fotometrik veriler


Işık akısı	1055 lm
Nominal kullanışlı ışık akısı 90°	1055 lm
Işık verimliliği	131 lm/W
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.70
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	2700 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	827
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤6 sdcm
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.80

Işık teknik verileri

Işık açısı	300 °
Isınma süresi (60 %)	‹ 0.50 s
Başlama süresi	< 0.5 s

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

ÖLÇÜ&AĞIRLIK



Toplam uzunluk	78.00 mm
Çap	29,00 mm
Maksimum çap	29 mm
Ürün ağırlığı	51,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C
Tc test noktasında maksimum sıcaklık	90 °C

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	100000
Kullanım ömrü sonunda lümen süre	0.70
6.000saatte çalışmaya devam fakt	≥ 0.90

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	R7s
Cıva içeriği	0.0 mg
Cıvasız	Evet
Tasarım / sürüm	Temizlemek

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	E [1)]
Enerji tüketimi	8.00 kWh/1000h
Koruma derecesi	IP20
Standartlar	CE / EAC
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778	RG0

1) A++ (en yüksek verimlilik) ila E (en düşük verimlilik) arasındaki bir skalada enerji verimliliği sınıfı (EEC)

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	DRDG-8/827-230-R7s-114,2
Sipariş referansı	LEDSLI 78 75 8W

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	R7s
İlişkili renk sıcaklığı türü	SINGLE_VALUE
Uzunluk	78,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	29.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	29.00 mm
EPREL Kimliği	1402933
Model numarası	AC11922

Güvenlik tavsiyesi

– Tam ışık verimliliği ve ürün ömrü sağlamak için armatürün camını veya kapağını çıkarmanız önerilir.

İNDİRİLENLER

	Belgeler ve sertifikalar	Belge adı
PDF	Uygunluk beyanları	R7S lamp AC11922

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075811676	Kabarcık 1	37 mm x 140 mm x 120 mm	63.00 g	0.62 dm^3
4058075811683	Shipping box 9	345 mm x 153 mm x 136 mm	722.00 g	7.18 dm^3

lojistik_veri_metni

Referanslar/Linkler

– LED lambalar ile ilgili başka ürünler ve fiili bilgiler için www.osram-lamps.com/led-lamps adresine bakınız
– Garanti için www.osram-lamps.com/guarantee adresine bakınız

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.