ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
LED PFM MR16 60 ° 6 W/3000 K GU5.3

LED PERFORMANCE MR 16 COB 12 V | Retrofit pim soketli, düşük gerilimli MR16 LED reflektörlü lambalar



Ürün avantajları

- Çekici lamba görünümü
- Kompakt tasarımı sayesinde halojen lambaların yerine kolayca kullanılabilir
- Mükemmel vurgulu aydınlatma için net gölge düşümü
- Yüksek kaliteli ışık
- Dimleme sayesinde istenilen ışık ambiyansın yaratılması
- Çok düşük enerji tüketimi
- Kolay kurulum
- Çok yüksek dimer uyumluluğu, ayrıca www.ledvance.com/dim adresine de bakınız
- Işık huzmesinde UV ve yakın IR ışıması yok
- Marka kalitesi sayesinde güvenilir çalışma

Ürün özellikleri

- Gerçek COB tasarımı
- Giriş gerilimi: 12 V_{AC}
- Cıvasız lambalar
- Kullanım ömrü: 40.000 saate kadar
- Dimlenebilir
- Yüksek renk tutarlılığı: ≤ 4 SDCM



© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

– Renksel geriverim indeksi R_a: ≥ 90

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	6 W
Anma Watt değeri	6.00 W
Nominal gerilim	12 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	50 W
Nominal akım	550 mA
Akım tipi	AC/DC
Çalışma frekansı	50/60 Hz
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Toplam harmonik bozulma	108,9 %
Güç faktörü λ	≥ 0,90

Fotometrik veriler

Işık şiddeti	700 cd
Işık akısı	650 lm
Nominal kullanışlı ışık akısı 90°	600 lm
Işık verimliliği	108 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	3000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥90
Işık rengi	930
Anma tepe şiddeti	700 cd

Işık teknik verileri

Işık açısı	60 °
Başlama süresi	< 0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK



Toplam uzunluk	44.00 mm
Çap	50,00 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Maksimum çap	50 mm
Ürün ağırlığı	35,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+45 °C

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	100000

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	GU5.3
Cıva içeriği	0.0 mg

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Koruma derecesi	IP20
Standartlar	CB / EMC / RoHS

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LPMR165060D 6W/

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	GU5.3
Uzunluk	44,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	50.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	50.00 mm

İNDİRİLENLER

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	IES dosyası (IES)	LPMR165060D 6W 930 12V COB GU5.3
	Işık dağılım eğrisi tipi kutupsal	LPMR165060D 6W 930 12V COB GU5.3

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4099854024771	Katlanabilir kutu 1	49 mm x 49 mm x 62 mm	42.00 g	0.15 dm^3
4099854024788	Shipping box 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	470.00 g	1.96 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.