ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
LED VALUE STICK 5 W/4000 K B22d

LED VALUE STICK TruWave | TruWave Technology™ özellikli, klasik çubuk şeklinde LED lambalar



Kullanım alanları

- Özellikle lambaların görünür olduğu yerlerdeki tüm ev odaları
- Kompakt ve verimli lambalara ihtiyaç duyulan her yerde
- Lambaların uzun süre dayanması veya sık açma/kapamaya dayanması gereken durumlarda

Ürün avantajları

- Yenilikçi TruWave Technology ™ özellikli LED lambalar
- Doğal ışık spektrumunu taklit ederek uyku / uyanıklık döngüsünü destekler.
- Dengeli mavi ışık spektrumu dikkat, reaksiyon süresi ve ruh halini destekleyebilir
- Düşük enerji tüketimi
- Çekici lamba görünümü

Ürün özellikleri

- Konvansiyonel lambalara alternatif LED
- Giriş gerilimi: 220…240 V_{AC}
- Renksel geriverim indeksi R_a: ≥ 80
- Kullanım ömrü 15.000 saate kadar
- Cıvasız lambalar

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	5 W
Anma Watt değeri	5.00 W
Nominal gerilim	220…240 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	8 W
Nominal akım	37 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50/60 Hz
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Devre kesicideki maksimum lamba 10 A (B)	270
Maks. lamba numarası devre molasında. 16A(B)	432
Güç faktörü λ	0,50

Fotometrik veriler

Işık akısı	400 lm
Nominal kullanışlı ışık akısı 90°	400 lm
Işık verimliliği	80 lm/W
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.70
Işık rengi (gösterimi)	Soğuk Beyaz
Renk sıcaklığı	4000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	80
Işık rengi	840
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤6 sdcm
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.80

Işık teknik verileri

Işık açısı	200 °
Başlama süresi	< 0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK



© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Toplam uzunluk	81.00 mm
Çap	30,00 mm
Maksimum çap	30 mm
Ürün ağırlığı	18,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+35 °C

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	100000
Kullanım ömrü sonunda lümen süre	0.70

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	B22d
Cıva içeriği	0.0 mg

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Koruma derecesi	IP20
Standartlar	LVD
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778	RG0

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LVSTICK 5W/840

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	B22d
Uzunluk	81,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	30.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	30.00 mm

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4099854036170	Katlanabilir kutu 1	43 mm x 43 mm x 84 mm	33.00 g	0.16 dm^3
4099854036187	Shipping box 10	222 mm x 93 mm x 98 mm	390.00 g	2.02 dm^3

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.