# ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
# LED VALUE STICK 6 W/3000 K G24d

LED VALUE STICK TruWave | TruWave Technology™ özellikli, klasik çubuk şeklinde LED lambalar




## Kullanım alanları

- Özellikle lambaların görünür olduğu yerlerdeki tüm ev odaları
- Kompakt ve verimli lambalara ihtiyaç duyulan her yerde
- Lambaların uzun süre dayanması veya sık açma/kapamaya dayanması gereken durumlarda

## Ürün avantajları

- Yenilikçi TruWave Technology ™ özellikli LED lambalar
- Doğal ışık spektrumunu taklit ederek uyku / uyanıklık döngüsünü destekler.
- Dengeli mavi ışık spektrumu dikkat, reaksiyon süresi ve ruh halini destekleyebilir
- Düşük enerji tüketimi
- Çekici lamba görünümü

## Ürün özellikleri

- Konvansiyonel lambalara alternatif LED
- Giriş gerilimi: 220…240 $V_{AC}$
- Renksel geriverim indeksi $R_a$: ≥ 80
- Kullanım ömrü 15.000 saate kadar
- Cıvasız lambalar


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

## Teknik bilgiler

### ELEKTRİKSEL VERİLER

| | |
|---|---|
| Nominal Watt değeri | 6 W |
| Anma Watt değeri | 6.00 W |
| Nominal gerilim | 220…240 V |
| Nominal akım | 70 mA |
| Akım tipi | AC |
| Çalışma frekansı | 50/60 Hz |
| Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
| Devre kesicideki maksimum lamba 10 A (B) | 192 |
| Maks. lamba numarası devre molasında. 16A(B) | 308 |

## Fotometrik veriler

| | |
|---|---|
| Işık akısı | 660 lm |
| Işık verimliliği | 110 lm/W |
| Işık rengi (gösterimi) | Sıcak Beyaz |
| Renk sıcaklığı | 3000 K |
| Renksel geriverim indeksi Ra | 80 |
| Işık rengi | 830 |

### ÖLÇÜ&AĞIRLIK



| | |
|---|---|
| Toplam uzunluk | 120.00 mm |
| Çap | 40,50 mm |
| Ürün ağırlığı | 45,00 g |

### SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

| | |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20…+40 °C |

### EK ÜRÜN VERİLERİ

| | |
|---|---|
| Duy (standart gösterim) | G24d |


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

## SERTİFİKA&STANDARTLAR

| | |
|---|---|
| Koruma derecesi | IP20 |
| Standartlar | LVD |
| Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778 | RG0 |

## Ülkeye özgü kategoriler

| | |
|---|---|
| Sipariş referansı | LVSTICK 6W/830 |

## LOJİSTİK VERİLER

| | |
|---|---|
| Saklama sırasında sıcaklık aralığı | -20…+80 °C |

## Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

| | |
|---|---|
| Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü) | G24d |
| Uzunluk | 120,00 mm |
| Yükseklik (silindirik armatürler dâhil) | 40.50 mm |
| Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil) | 40.50 mm |

## LOJİSTİK VERİLER

| Ürün kodu | paketleme ünitesi | boyutlar | ağırlık | hacim |
|---|---|---|---|---|
| 4099854036446 | Katlanabilir kutu<br>1 | 43 mm x 43 mm x 119 mm | 49.00 g | 0.22 $dm^3$ |
| 4099854036453 | Shipping box<br>10 | 222 mm x 93 mm x 119 mm | 562.00 g | 2.46 $dm^3$ |
| 4099854316104 | Shipping box<br>10 | 227 mm x 102 mm x 149 mm | 800.00 g | 3.45 $dm^3$ |
| 4099854855313 | Shipping box<br>10 | 227 mm x 102 mm x 149 mm | 910.00 g | 3.45 $dm^3$ |

lojistik_veri_metni

## FERAGAT

sorumluluk reddi_metni


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.