ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
LED VALUE STICK 7.2 W/4000 K G24d

LED VALUE STICK TruWave | TruWave Technology™ özellikli, klasik çubuk şeklinde LED lambalar



Kullanım alanları

- Özellikle lambaların görünür olduğu yerlerdeki tüm ev odaları
- Kompakt ve verimli lambalara ihtiyaç duyulan her yerde
- Lambaların uzun süre dayanması veya sık açma/kapamaya dayanması gereken durumlarda

Ürün avantajları

- Yenilikçi TruWave Technology ™ özellikli LED lambalar
- Doğal ışık spektrumunu taklit ederek uyku / uyanıklık döngüsünü destekler.
- Dengeli mavi ışık spektrumu dikkat, reaksiyon süresi ve ruh halini destekleyebilir
- Düşük enerji tüketimi
- Çekici lamba görünümü

Ürün özellikleri

- Konvansiyonel lambalara alternatif LED
- Giriş gerilimi: 220…240 V_{AC}
- Renksel geriverim indeksi R_a: ≥ 80
- Kullanım ömrü 15.000 saate kadar
- Cıvasız lambalar

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	7,2 W
Anma Watt değeri	7.20 W
Nominal gerilim	220…240 V
Nominal akım	85 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50/60 Hz
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Devre kesicideki maksimum lamba 10 A (B)	182
Maks. lamba numarası devre molasında. 16A(B)	291

Fotometrik veriler

Işık akısı	806 lm
Işık verimliliği	111 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	Soğuk Beyaz
Renk sıcaklığı	4000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	80
Işık rengi	840

ÖLÇÜ&AĞIRLIK



Toplam uzunluk	120.00 mm
Çap	40,50 mm
Ürün ağırlığı	45,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G24d

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Koruma derecesi	IP20
Standartlar	LVD
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778	RG0

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LVSTICK 7,2W/84

LOJİSTİK VERİLER

Saklama sırasında sıcaklık aralığı	-20…+80 °C

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G24d
Uzunluk	120,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	40.50 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	40.50 mm

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4099854036613	Katlanabilir kutu 1	43 mm x 43 mm x 119 mm	49.00 g	0.22 dm^3
4099854036620	Shipping box 10	222 mm x 93 mm x 119 mm	562.00 g	2.46 dm^3
4099854316227	Shipping box 10	227 mm x 102 mm x 149 mm	800.00 g	3.45 dm^3
4099854855399	Shipping box 10	227 mm x 102 mm x 149 mm	910.00 g	3.45 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.