ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
LED PFM CLAS A 48 7.5 W/6500 K B22d

LED RECHARGEABLE LAMP | Acil durum aydınlatması



Kullanım alanları

- İç mekan uygulamaları için uygun
- Su teması olmadan dış mekân uygulaması

Ürün avantajları

- Can work as emergency lamp when black out
- Can use as normal LED bulb when have power
- Anında güzel bir ambiyans getiren rahat ışık
- Marka kalitesi sayesinde güvenilir çalışma

Ürün özellikleri

- LED lamp for camping and night market
- Rechargeable more than 300 times,100% depth of discharge
- Wide beam angle: 200°
- Güç faktörü: 0,9
- Light up by hang socket
- Çalışma frekansı: 50…60 Hz
- Dimerler ile kullanılması uygun değil
- -20 °C'den +40 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı ve %95'e varan bağıl nem
- Giriş gerilimi: 100-240 V AC

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	7,5 W
Anma Watt değeri	7.50 W
Nominal gerilim	110…240 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	48 W
Nominal akım	60 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50/60 Hz
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Güç faktörü λ	> 0,50

Fotometrik veriler

Işık akısı	750 lm
Nominal kullanışlı ışık akısı 90°	750 lm
Işık verimliliği	100 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	gün ışığı
Renk sıcaklığı	6500 K
Renksel geriverim indeksi Ra	> 80
Işık rengi	865
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤6 sdcm

Işık teknik verileri

Işık açısı	180 °
Başlama süresi	< 0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK



Toplam uzunluk	137.00 mm
Çap	70,00 mm
Maksimum çap	70 mm
Ürün ağırlığı	101,00 g

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+45 °C

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	100000

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	B22d
Cıva içeriği	0.0 mg

PİL

Pil boyutu	18650

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Koruma derecesi	IP20
Standartlar	CB / ROHS / MSDS / UN38.3
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778	RG1

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LP RECH CLA 7,5

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	B22d
Uzunluk	137,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	70.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	70.00 mm

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4099854041143	Katlanabilir kutu 1	73 mm x 73 mm x 148 mm	140.00 g	0.79 dm^3
4099854041150	Shipping box 10	381 mm x 156 mm x 167 mm	1640.00 g	9.93 dm^3

lojistik_veri_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.