ÜRÜN TEKNİK SAYFASI

LED CCT SELECTABLE STICK 9 W/3000 K / 4500 K / 6500 K E27

LED PERFORMANCE STICK TRI CCT | Klasik çubuk şekilli LED lambalar ve TruWave



Kullanım alanları

- Özellikle lambaların görünür olduğu yerlerdeki tüm ev odaları
- Kompakt ve verimli lambalara ihtiyaç duyulan her yerde
- Lambaların uzun süre dayanması veya sık açma/kapamaya dayanması gereken durumlarda

Ürün avantajları

- ÜÇ Renkli 3000K/4500K/6500K
- Yenilikçi TruWave Technology ™ özellikli LED lambalar
- Doğal ışık spektrumunu taklit ederek uyku / uyanıklık döngüsünü destekler.
- Dengeli mavi ışık spektrumu dikkat, reaksiyon süresi ve ruh halini destekleyebilir
- Düşük enerji tüketimi

Ürün özellikleri

- Renksel geriverim indeksi R_a: ≥ 80
- Kullanım ömrü 15.000 saate kadar
- Cıvasız lambalar

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	9 W
Anma Watt değeri	9.00 W
Nominal gerilim	220…240 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	70 W
Nominal akım	60 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50/60 Hz
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Güç faktörü λ	> 0,50

Fotometrik veriler

Işık akısı	900 lm
Nominal kullanışlı ışık akısı 90°	900 lm
Işık verimliliği	100 lm/W
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.70
Renk sıcaklığı	3000 K / 4500 K / 6500 K
Renksel geriverim indeksi Ra	> 80
Işık rengi	830/845/865
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤6 sdcm

Işık teknik verileri

Işık açısı	170 °
Başlama süresi	< 0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK



Toplam uzunluk	107.00 mm
Çap	40,00 mm
Maksimum çap	40 mm
Ürün ağırlığı	38,00 g

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	100000

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	E27
Cıva içeriği	0.0 mg

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Koruma derecesi	IP20
Standartlar	CB
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778	RG1

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LPSTICK9W/830/8

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	E27
Uzunluk	107,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	40.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	40.00 mm

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4099854083181	Katlanabilir kutu 1	42 mm x 42 mm x 113 mm	55.00 g	0.20 dm^3
4099854083198	Shipping box 10	226 mm x 96 mm x 134 mm	608.00 g	2.91 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.