ÜRÜN TEKNİK SAYFASI

LED CCT SELECTABLE STICK 7 W/3000 K / 4500 K / 6500 K

LED PERFORMANCE STICK TRI CCT | Klasik çubuk şekilli LED lambalar ve TruWave



Kullanım alanları

- Özellikle lambaların görünür olduğu yerlerdeki tüm ev odaları
- Kompakt ve verimli lambalara ihtiyaç duyulan her yerde
- Lambaların uzun süre dayanması veya sık açma/kapamaya dayanması gereken durumlarda

Ürün avantajları

- ÜÇ Renkli 3000K/4500K/6500K
- Yenilikçi TruWave Technology ™ özellikli LED lambalar
- Doğal ışık spektrumunu taklit ederek uyku / uyanıklık döngüsünü destekler.
- Dengeli mavi ışık spektrumu dikkat, reaksiyon süresi ve ruh halini destekleyebilir
- Düşük enerji tüketimi

Ürün özellikleri

- Renksel geriverim indeksi R_a: ≥ 80
- Kullanım ömrü 15.000 saate kadar
- Cıvasız lambalar

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	7 W
Anma Watt değeri	7.00 W
Nominal gerilim	220…240 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	48 W
Nominal akım	50 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50/60 Hz
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Güç faktörü λ	> 0,50

Fotometrik veriler

Işık akısı	700 lm
Nominal kullanışlı ışık akısı 90°	700 lm
Işık verimliliği	100 lm/W
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.70
Renk sıcaklığı	3000 K / 4500 K / 6500 K
Renksel geriverim indeksi Ra	> 80
Işık rengi	830/845/865
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤6 sdcm

Işık teknik verileri

Işık açısı	170 °
Başlama süresi	< 0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK



Toplam uzunluk	109.00 mm
Çap	40,00 mm
Maksimum çap	40 mm
Ürün ağırlığı	38,00 g

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	100000

EK ÜRÜN VERİLERİ

Cıva içeriği	0.0 mg

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Koruma derecesi	IP20
Standartlar	CB
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778	RG1

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LPSTICK 7W/830/

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Uzunluk	109,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	40.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	40.00 mm

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4099854083204	Katlanabilir kutu 1	42 mm x 42 mm x 113 mm	55.00 g	0.20 dm^3
4099854083211	Shipping box 10	226 mm x 96 mm x 134 mm	608.00 g	2.91 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.