# ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
# LEDTUBE T8 EM S 11.4 W/3000 K 1100 mm

SubstiTUBE T8 EM PRO | Elektromanyetik balastlar (CCG) için kırılmaz, yüksek performanslı LED tüpler



## Kullanım alanları


- -20…+50 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında genel aydınlatma
- Üretim alanlarının aydınlatılması
- Trafik bölgeleri ve koridorlar
- Süpermarketler ve büyük mağazalar
- Endüstri

## Ürün avantajları

- Cam tüp sayesinde bükülme yok
- Özel PET kaplaması sayesinde kırılma koruması
- HACCP konseptlerinin üretimden sunuma kadar uygulanmasının desteklenmesi
- Anahtarlama yüklerine karşı çok yüksek direnç
- Gelişmiş aydınlatma görevleri için yüksek ışık akısı
- Yeniden kablo döşemeden hızlı, basit ve güvenli değiştirme
- %68'e varan enerji tasarrufu (konvansiyonel balastta T8 floresan lambaya kıyasla)
- Anında yanan ışık, bu nedenle sensör teknolojisi ile birlikte ideal olarak uygundur
- Düşük sıcaklıklarda çalışmaya da uygundur

## Ürün özellikleri

- CCG armatürlerinde veya AC elektrik şebekesinde kullanım için G13 soketli klasik T8 floresan lambalar için LED yedeği
- EU 2019/2020'ye göre düşük kırpışma (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1)
- Gıda endüstrisi uygulamaları için dağılma korumalı camdan yapılmış tüp şeklinde lamba
- IEC62776'ya göre VDE sertifikalı
- Konvansiyonel balastlarda tek ve ikili işlem (0,6 m sürümü)
- Koruma tipi: IP20



## Teknik bilgiler

### ELEKTRİKSEL VERİLER

| | |
|---|---|
| Nominal Watt değeri | 11,4 W |
| Nominal gerilim | 220…240 V |
| Çalışma modu | Geleneksel kontrol dişlisi (CCG), AC Şebeke |
| Nominal akım | 52 mA |
| Çalışma frekansı | 50/60 Hz |
| Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
| Toplam harmonik bozulma | ≤ 20 % |
| Güç faktörü λ | 0,90 |


### Fotometrik veriler

| | |
|---|---|
| Işık akısı | 1800 lm |
| Işık verimliliği | 157 lm/W |
| Ömür sonunda lm süreklilik faktö | 0.70 |
| Işık rengi (gösterimi) | Sıcak Beyaz |
| Renk sıcaklığı | 3000 K |
| Renksel geriverim indeksi Ra | 80 |
| Işık rengi | 830 |
| Renk eşleşmesinin standart sapması | ≤5 sdcm |
| 6.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.80 |

### Işık teknik verileri

| | |
|---|---|
| Işık açısı | 190 ° |
| Isınma süresi (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Başlama süresi | < 0.5 s |

### ÖLÇÜ&AĞIRLIK



| | |
|---|---|
| Toplam uzunluk | 1060.00 mm |
| Çap | 26,70 mm |
| Ürün ağırlığı | 164,00 g |


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

## SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

| | |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20…+50 °C |
| Tc test noktasında maksimum sıcaklık | <75 °C |

## Ömrü

| | |
|---|---|
| Anahtarlama çevrimi sayısı | 200000 |
| Kullanım ömrü sonunda lümen süre | 0.70 |
| 6.000saatte çalışmaya devam fakt | ≥ 0.90 |

## EK ÜRÜN VERİLERİ

| | |
|---|---|
| Duy (standart gösterim) | G13 |
| Cıva içeriği | 0.0 mg |
| Cıvasız | Evet |

## YETENEKLERİ

| | |
|---|---|
| Kısılabilir | Hayır |

## SERTİFİKA&STANDARTLAR

| | |
|---|---|
| Enerji verimliliği sınıfı | D |
| Enerji tüketimi | 12.00 kWh/1000h |
| Koruma derecesi | IP20 |
| Standartlar | CB |
| Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778 | RG0 |

## Ülkeye özgü kategoriler

| | |
|---|---|
| Sipariş referansı | LEDTUBE T8 EM S |

## LOJİSTİK VERİLER

| | |
|---|---|
| Saklama sırasında sıcaklık aralığı | -20…+80 °C |

## Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

| | |
|---|---|
| Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü) | G13 |
| İlişkili renk sıcaklığı türü | SINGLE_VALUE |
| Uzunluk | 1060,00 mm |
| Yükseklik (silindirik armatürler dâhil) | 26.70 mm |
| Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil) | 26.70 mm |
| EPREL Kimliği | 1334031,1529731 |
| Model numarası | AC45349,AC51559 |


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

## ekipman_aksesuarları

– Düşük kayıplı konvansiyonel balastlar ile çalışmaya uygun

## Güvenlik tavsiyesi

– Elektronik balastlar ile çalışmaya uygun değildir.
– Dış mekan uygulamalarında, veri sayfasına ve kurulum talimatına göre uygun etanj armatürlerde kullanılması mümkündür.
– Kurulumdan önce elektrik bağlantısını kesin.
– Acil durum aydınlatması için uygun değil.

## LOJİSTİK VERİLER

| Ürün kodu | paketleme ünitesi | boyutlar | ağırlık | hacim |
|---|---|---|---|---|
| 4099854087905 | Sleeves<br>1 | 1,147 mm x 29 mm x 29 mm | 195.00 g | 0.97 $dm^3$ |
| 4099854087912 | Shipping box<br>10 | 1,175 mm x 180 mm x 95 mm | 2418.00 g | 20.09 $dm^3$ |
| 4099854154140 | Shipping box<br>10 | 1,175 mm x 180 mm x 95 mm | 2421.00 g | 20.09 $dm^3$ |

lojistik_veri_metni

## Referanslar/Linkler

– Güncel bilgiler için www.ledvance.com/substitube adresine bakınız

## Hukuki tavsiye

– Bir T8 floresan lambasını değiştirmek için kullanıldığında toplam enerji verimliliği ve ışık dağılımı, aydınlatma sisteminin tasarımına bağlıdır.

## FERAGAT

sorumluluk reddi_metni


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.