ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
LED VALUE HW 40 18 W/2700 K B22d

LED VALUE HIGH WATTAGE | Yüksek Watt değerli klasik ampullere sahip LED lambalar



Kullanım alanları

- İç mekan uygulamaları için uygun
- Depolar
- Atölyeler
- Stadyumlar
- Otoparklar

Ürün avantajları

- Konvansiyonel kompakt floresan lambalara kıyasla %50'ye varan enerji tasarrufu
- Aksesuar kapağı, reflektör görevi görür ve aydınlatmayı %100'e kadar artırır.
- Wide beam angle: 200°
- 20.000 saate kadar uzun kullanım ömrü
- Işık huzmesinde UV ve yakın IR ışıması yok
- Anında %100 ışık, ısınma süresi yok

Ürün özellikleri

- Işık verimliliği: 100 lm/W'a kadar
- Renksel geriverim indeksi R_a: ≥ 80
- Güç faktörü: 0,9

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	18 W
Anma Watt değeri	18.00 W
Nominal gerilim	100…240 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	40 W
Nominal akım	220 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50/60 Hz
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Güç faktörü λ	0,90

Fotometrik veriler

Işık akısı	2070 lm
Nominal kullanışlı ışık akısı 90°	2070 lm
Işık verimliliği	115 lm/W
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.70
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	2700 K
Renksel geriverim indeksi Ra	80
Işık rengi	827
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤6 sdcm

Işık teknik verileri

Işık açısı	180 °
Başlama süresi	< 0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK



Toplam uzunluk	135.00 mm
Çap	80,00 mm
Maksimum çap	80 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ürün ağırlığı	68,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C
Tc test noktasında maksimum sıcaklık	78 °C

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	100000

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	B22d
Cıva içeriği	0.0 mg
Cıvasız	Evet
Tasarım / sürüm	Buzlu

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Koruma derecesi	IP20
Standartlar	CB / EMC / ROHS
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778	RG0

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LV HW 18W/827 1

LOJİSTİK VERİLER

Saklama sırasında sıcaklık aralığı	-20…+80 °C

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	B22d
Uzunluk	135,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	80.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	80.00 mm

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4099854173769	Katlanabilir kutu 1	82 mm x 82 mm x 142 mm	107.00 g	0.95 dm^3

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4099854173776	Shipping box 10	432 mm x 187 mm x 174 mm	1405.00 g	14.06 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.