ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
LED VALUE HW 100 45 W/6500 K E27

LED VALUE HIGH WATTAGE | Yüksek Watt değerli klasik ampullere sahip LED lambalar



Kullanım alanları

- İç mekan uygulamaları için uygun
- Depolar
- Atölyeler
- Stadyumlar
- Otoparklar

Ürün avantajları

- Konvansiyonel kompakt floresan lambalara kıyasla %50'ye varan enerji tasarrufu
- Aksesuar kapağı, reflektör görevi görür ve aydınlatmayı %100'e kadar artırır.
- Wide beam angle: 200°
- 20.000 saate kadar uzun kullanım ömrü
- Işık huzmesinde UV ve yakın IR ışıması yok
- Anında %100 ışık, ısınma süresi yok

Ürün özellikleri

- Işık verimliliği: 100 lm/W'a kadar
- Renksel geriverim indeksi R_a: ≥ 80
- Güç faktörü: 0,9

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	45 W
Anma Watt değeri	45.00 W
Nominal gerilim	100…240 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	100 W
Nominal akım	550 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50/60 Hz
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Güç faktörü λ	0,90

Fotometrik veriler

Işık akısı	5175 lm
Işık verimliliği	115 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	gün ışığı
Renk sıcaklığı	6500 K
Renksel geriverim indeksi Ra	80
Işık rengi	865
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤6 sdcm

Işık teknik verileri

Işık açısı	180 °
Başlama süresi	< 0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK



Toplam uzunluk	203.00 mm
Çap	138,00 mm
Maksimum çap	138 mm
Ürün ağırlığı	230,00 g

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C
Tc test noktasında maksimum sıcaklık	82 °C

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	100000

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	E27
Cıva içeriği	0.0 mg
Cıvasız	Evet
Tasarım / sürüm	Buzlu

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Koruma derecesi	IP20
Standartlar	CB / EMC / ROHS
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778	RG0

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LV HW 45W/865 1

LOJİSTİK VERİLER

Saklama sırasında sıcaklık aralığı	-20…+80 °C

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	E27
Uzunluk	203,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	138.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	138.00 mm

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4099854174162	Katlanabilir kutu 1	140 mm x 140 mm x 212 mm	312.00 g	4.16 dm^3
4099854174179	Shipping box 10	721 mm x 301 mm x 244 mm	3802.00 g	52.95 dm^3

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.