ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
PAR16 100 24 ° 10 W/3000 K GU10

LED PAR16 HIGH BRIGHTNESS PFM | Retrofit pim soketli PAR16 LED reflektörlü lambalar



Kullanım alanları

- Otel, restoran ve bar
- Restoranlar
- Konut kapalı alanları
- Müzeler, sanat galerileri

Ürün avantajları

- Çekici lamba görünümü
- Kompakt tasarımı ve tekli optik lens tasarımı sayesinde halojen lambaların yerine kolayca kullanılabilir
- Yüksek kaliteli ışık
- Dimleme sayesinde istenilen ışık ambiyansın yaratılması
- Çok yüksek dimer uyumluluğu, ayrıca www.ledvance.com/dim adresine de bakınız
- Çok düşük enerji tüketimi
- Işık huzmesinde UV ve yakın IR ışıması yok
- Marka kalitesi sayesinde güvenilir çalışma

Ürün özellikleri

- Çok iyi renksel geriverim (CRI: 95, R9: 90, Rg: 100, Rf: 90)
- Yüksek renk tutarlılığı: ≤ 5 sdcm
- Tekli optik tasarım
- Giriş gerilimi: 220…240 V_{AC}
- Cıvasız lambalar
- Kullanım ömrü: 40.000 saate kadar
- Dimlenebilir
- Sıcaklık korumalı



© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	10 W
Anma Watt değeri	10.00 W
Nominal gerilim	220…240 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	100 W
Nominal akım	48 mA
Güç faktörü λ	0,92

Fotometrik veriler

Işık şiddeti	3100 cd
Işık akısı	830 lm
Işık verimliliği	83 lm/W
Renk sıcaklığı	3000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	95
Işık rengi	930
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤5 sdcm
Anma tepe şiddeti	3100 cd

Işık teknik verileri

Işık açısı	24 °
Isınma süresi (60 %)	‹ 0.50 s
Başlama süresi	< 0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK



Toplam uzunluk	75.30 mm
Çap	50,00 mm
Maksimum çap	50 mm
Ürün ağırlığı	105,00 g

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+45 °C

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	100000

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	GU10
Cıva içeriği	0.0 mg
Cıvasız	Evet

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	G

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LPPR1611024 10W

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	GU10
Uzunluk	75,30 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	50.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	50.00 mm

İNDİRİLENLER

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	IES dosyası (IES)	PAR16 110 P 10W

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4099854262777	Katlanabilir kutu 1	52 mm x 52 mm x 81 mm	125.00 g	0.22 dm^3
4099854262784	Shipping box 10	273 mm x 113 mm x 96 mm	1378.00 g	2.96 dm^3
4099854262791	Shipping box 60	284 mm x 239 mm x 309 mm	8654.00 g	20.97 dm^3

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.