# ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
# PAR16 100 36 ° 10 W/3000 K GU10

LED PAR16 HIGH BRIGHTNESS PFM | Retrofit pim soketli PAR16 LED reflektörlü lambalar



## Kullanım alanları

- Otel, restoran ve bar
- Restoranlar
- Konut kapalı alanları
- Müzeler, sanat galerileri

## Ürün avantajları

- Çekici lamba görünümü
- Kompakt tasarımı ve tekli optik lens tasarımı sayesinde halojen lambaların yerine kolayca kullanılabilir
- Yüksek kaliteli ışık
- Dimleme sayesinde istenilen ışık ambiyansın yaratılması
- Çok yüksek dimer uyumluluğu, ayrıca www.ledvance.com/dim adresine de bakınız
- Çok düşük enerji tüketimi
- Işık huzmesinde UV ve yakın IR ışıması yok
- Marka kalitesi sayesinde güvenilir çalışma

## Ürün özellikleri

- Çok iyi renksel geriverim (CRI: 95, R9: 90, Rg: 100, Rf: 90)
- Yüksek renk tutarlılığı: ≤ 5 sdcm
- Tekli optik tasarım
- Giriş gerilimi: 220…240 $V_{AC}$
- Cıvasız lambalar
- Kullanım ömrü: 40.000 saate kadar
- Dimlenebilir
- Sıcaklık korumalı




© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

## Teknik bilgiler

### ELEKTRİKSEL VERİLER

| | |
|---|---|
| Nominal Watt değeri | 10 W |
| Anma Watt değeri | 10.00 W |
| Nominal gerilim | 220…240 V |
| Talep edilen eşdeğer lamba gücü | 100 W |
| Nominal akım | 48 mA |
| Güç faktörü λ | 0,92 |

### Fotometrik veriler

| | |
|---|---|
| Işık şiddeti | 2150 cd |
| Işık akısı | 830 lm |
| Işık verimliliği | 83 lm/W |
| Renk sıcaklığı | 3000 K |
| Renksel geriverim indeksi Ra | 95 |
| Işık rengi | 930 |
| Renk eşleşmesinin standart sapması | ≤5 sdcm |
| Anma tepe şiddeti | 2150 cd |

### Işık teknik verileri

| | |
|---|---|
| Işık açısı | 36 ° |
| Isınma süresi (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Başlama süresi | < 0.5 s |

### ÖLÇÜ&AĞIRLIK



| | |
|---|---|
| Toplam uzunluk | 75.30 mm |
| Çap | 50,00 mm |
| Maksimum çap | 50 mm |
| Ürün ağırlığı | 106,00 g |


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

## SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

| | |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20…+45 °C |

## Ömrü

| | |
|---|---|
| Anahtarlama çevrimi sayısı | 100000 |

## EK ÜRÜN VERİLERİ

| | |
|---|---|
| Duy (standart gösterim) | GU10 |
| Cıva içeriği | 0.0 mg |
| Cıvasız | Evet |

## YETENEKLERİ

| | |
|---|---|
| Kısılabilir | Evet |

## SERTİFİKA&STANDARTLAR

| | |
|---|---|
| Enerji verimliliği sınıfı | G |

## Ülkeye özgü kategoriler

| | |
|---|---|
| Sipariş referansı | LPPR1611036 10W |

## Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

| | |
|---|---|
| Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü) | GU10 |
| Uzunluk | 75,30 mm |
| Yükseklik (silindirik armatürler dâhil) | 50.00 mm |
| Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil) | 50.00 mm |

## İNDİRİLENLER

| | Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları | Belge adı |
|---|---|---|
| | IES dosyası (IES) | PAR16 110 P 10W |

## LOJİSTİK VERİLER

| Ürün kodu | paketleme ünitesi | boyutlar | ağırlık | hacim |
|---|---|---|---|---|
| 4099854262920 | Katlanabilir kutu<br>1 | 52 mm x 52 mm x 81 mm | 126.00 g | 0.22 $dm^3$ |
| 4099854262937 | Shipping box<br>10 | 273 mm x 113 mm x 96 mm | 1388.00 g | 2.96 $dm^3$ |
| 4099854262944 | Shipping box<br>60 | 284 mm x 239 mm x 309 mm | 8714.00 g | 20.97 $dm^3$ |


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

lojistik_veri_metni

## FERAGAT

sorumluluk reddi_metni


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.