ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
LED VALUE MR 16 36 ° 6.5 W/3000 K GU5.3

LED VALUE MR16 230 V | Retrofit pim soketli, yüksek gerilimli MR16 LED reflektörlü lambalar



Kullanım alanları

- Konut kapalı alanları
- Otel, restoran ve bar
- Restoranlar
- Müzeler, sanat galerileri

Ürün avantajları

- Mükemmel vurgulu aydınlatma için net gölge düşümü
- TIR-reflektör ve sinek gözü tek optik tasarımı sayesinde eş dağılımlı aydınlatma
- Yüksek kaliteli ışık
- Kompakt tasarımı sayesinde halojen lambaların yerine kolayca kullanılabilir
- Kolay ve uygun maliyetli kullanım
- Işık huzmesinde UV ve yakın IR ışıması yok
- Marka kalitesi sayesinde güvenilir çalışma

Ürün özellikleri

- Halojen reflektörlü lambalar yerine yüksek kaliteli LED kullanımı
- Yüksek renk tutarlılığı: < 6 SDCM
- Elektronik transformatör gerekmez
- Yüksek gerilim koruması: 1.000 V'a kadar

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	6,5 W
Anma Watt değeri	6.50 W
Nominal gerilim	100…240 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	50 W
Nominal akım	40 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50/60 Hz
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Güç faktörü λ	0,70

Fotometrik veriler

Işık şiddeti	1200 cd
Işık akısı	700 lm
Nominal kullanışlı ışık akısı 90°	575 lm
Işık verimliliği	107 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	3000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	80
Işık rengi	830
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤6 sdcm
Anma tepe şiddeti	1200 cd

Işık teknik verileri

Işık açısı	36 °
Başlama süresi	< 0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK



Toplam uzunluk	48.00 mm
Çap	50,00 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ürün ağırlığı	22,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+45 °C
Tc test noktasında maksimum sıcaklık	≤ 100 °C

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	100000

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	GU5.3
Cıva içeriği	0.0 mg
Cıvasız	Evet
Tasarım / sürüm	Buzlu

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Koruma derecesi	IP20

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LVMR16366,5W/83

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	GU5.3
Uzunluk	48,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	50.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	50.00 mm

İNDİRİLENLER

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	IES dosyası (IES)	LV MR1636 6.5W 230V GU5.3

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4099854297199	Katlanabilir kutu 1	51 mm x 51 mm x 54 mm	29.00 g	0.14 dm^3
4099854297205	Shipping box 10	268 mm x 113 mm x 69 mm	338.00 g	2.09 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.