ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
LED VALUE CLAS B 4.7 W/2700 K E14

LED VALUE CLASSIC B | Klasik mini mum şeklinde LED lambalar



Kullanım alanları

- Genel aydınlatma
- Ev uygulamaları
- Avizeler
- Sadece uygun dış mekân armatürlerinde dış mekân kullanımı

Ürün avantajları

- Akkor veya halojen lambalara göre daha düşük enerji tüketimi
- Konvansiyonel akkor lambalar yerine basitçe doğrudan kullanılabilir
- Anında %100 ışık, ısınma süresi yok

Ürün özellikleri

- Konvansiyonel lambalara alternatif LED
- Dimlenebilir değil
- Lambanın ömrü boyunca iyi renksel geriverim ($R_a \geq 80$) ve renk sabitliği

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	4,7 W
Anma Watt değeri	4.70 W
Nominal gerilim	220…240 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	40 W
Nominal akım	43 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50/60 Hz
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Güç faktörü λ	> 0,50


Fotometrik veriler

Işık akısı	470 lm
Işık verimliliği	100 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	2700 K
Renksel geriverim indeksi Ra	80
Işık rengi	827
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤6 sdcm

Işık teknik verileri

Işık açısı	180 °
Başlama süresi	≤ 0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK



Toplam uzunluk	100.00 mm
Çap	37,00 mm
Maksimum çap	37 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ürün ağırlığı	21,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+45 °C

Ömrü

25 °C'de kullanım ömrü L70	15000 h
Anahtarlama çevrimi sayısı	100000

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	E14
Cıva içeriği	0.0 mg
Cıvasız	Evet
Tasarım / sürüm	Temizlemek

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Koruma derecesi	IP20
Standartlar	CB / EMC / SAA / ROHS
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778	RG0

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LVCLB40 4,7W/82

LOJİSTİK VERİLER

Saklama sırasında sıcaklık aralığı	-20…+80 °C

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Kullanılan aydınlatma teknolojisi	LED
Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	E14
Uzunluk	100,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	37.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	37.00 mm

Güvenlik tavsiyesi

- Kırılmış lambaya dokunmayın.
- Dış ampul arızalı ise kullanılmamalıdır.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4099854310201	Katlanabilir kutu 1	38 mm x 38 mm x 102 mm	28.00 g	0.15 dm^3
4099854310218	Shipping box 10	198 mm x 84 mm x 113 mm	339.00 g	1.88 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.