# ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
# LED VALUE CLAS A FIL 6.5 W/2700 K E27

LED VALUE CLASSIC A FILAMENT | Klasik ampul şeklinde LED lambalar



## Kullanım alanları


- Dekoratif kurulumlar için mükemmel
- Ev uygulamaları
- Genel aydınlatma
- Sadece dış mekan armatürlerinde dış mekan kullanımı (minimum IP65)

## Ürün avantajları

- LED "filaman" teknolojisine sahip lambalar
- Akkor lamba veya halojen lamba ile karşılaştırılabilir tasarım, boyutlar, ışık akısı
- Işık huzmesinde UV ve yakın IR ışıması yok
- Anında %100 ışık, ısınma süresi yok
- Sıradan ampuller yerine kolayca takılabilir
- Standart referans ürüne kıyasla daha düşük termal çıkış
- Düşük sıcaklıklarda bile doğru çalışma

## Ürün özellikleri

- Şebeke gerilimi için profesyonel LED lambalar
- Dimlenebilir değil
- Kullanım ömrü 15.000 saate kadar
- Işık açısı: 300°'ye kadar
- Camdan yapılmış lamba
- İyi ışık kalitesi, renksel geriverim indeksi $R_a$: ≥ 80; sabit renklilik




## Teknik bilgiler

### ELEKTRİKSEL VERİLER

| | |
|---|---|
| Nominal Watt değeri | 6,5 W |
| Anma Watt değeri | 6.50 W |
| Nominal gerilim | 220…240 V |
| Talep edilen eşdeğer lamba gücü | 60 W |
| Nominal akım | 38 mA |
| Akım tipi | AC |
| Çalışma frekansı | 50/60 Hz |
| Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
| Güç faktörü λ | ≥ 0,50 |

### Fotometrik veriler

| | |
|---|---|
| Işık akısı | 806 lm |
| Işık verimliliği | 124 lm/W |
| Ömür sonunda lm süreklilik faktö | 0.95 |
| Işık rengi (gösterimi) | Sıcak Beyaz |
| Renk sıcaklığı | 2700 K |
| Renksel geriverim indeksi Ra | 80 |
| Işık rengi | 827 |
| Renk eşleşmesinin standart sapması | ≤6 sdcm |
| 6.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.80 |
| Işık titremesi birimi Pst LM | ≤1.0 |
| Stroboskopi etkisi değeri SVM | ≤0.4 |



EPREL data spectral diagram PROF LEDr 2700K

### Işık teknik verileri

| | |
|---|---|
| Işık açısı | 300 ° |


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

| | |
|---|---|
| Isınma süresi (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Başlama süresi | < 0.5 s |

## ÖLÇÜ&AĞIRLIK

| | |
|---|---|
| Toplam uzunluk | 105.00 mm |
| Çap | 60,00 mm |
| Maksimum çap | 60 mm |
| Ürün ağırlığı | 31,00 g |

## SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

| | |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20…+40 °C |

## Ömrü

| | |
|---|---|
| 25 °C'de kullanım ömrü L70 | 20000 h |
| Anahtarlama çevrimi sayısı | 100000 |
| Kullanım ömrü sonunda lümen süre | 0.95 |
| 6.000saatte çalışmaya devam fakt | ≥ 0.90 |

## EK ÜRÜN VERİLERİ

| | |
|---|---|
| Duy (standart gösterim) | E27 |
| Cıva içeriği | 0.0 mg |
| Cıvasız | Evet |
| Tasarım / sürüm | Buzlu |

## YETENEKLERİ

| | |
|---|---|
| Kısılabilir | Hayır |

## SERTİFİKA&STANDARTLAR

| | |
|---|---|
| Enerji verimliliği sınıfı | E |
| Enerji tüketimi | 7.00 kWh/1000h |
| Koruma derecesi | IP20 |
| Standartlar | CB |
| Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778 | RG1 |

## Ülkeye özgü kategoriler

| | |
|---|---|
| Sipariş referansı | LV CLA 6,5W/827 |


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

## Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

| | |
|---|---|
| Kullanılan aydınlatma teknolojisi | LED |
| Yönsüz veya yönlü | NDLS |
| Şebeke veya şebeke dışı | MLS |
| Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü) | E27 |
| Bağlı ışık kaynağı (CLS) | Hayır |
| Renk ayarlı ışık kaynağı | Hayır |
| Zarf | Numara |
| Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı | Hayır |
| Kamaşma engelleyici koruma | Hayır |
| İlişkili renk sıcaklığı türü | SINGLE_VALUE |
| Bekleme gücü | 0 W |
| Eşdeğer güç talebi | Evet |
| Uzunluk | 105,00 mm |
| Yükseklik (silindirik armatürler dâhil) | 60.00 mm |
| Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil) | 60.00 mm |
| X_Color koordinatları kromatiklik diyagramı | 0.463 |
| Y_Color koordinatları kromatiklik diyagramı | 0.420 |
| R9 Renksel geriverim indeksi | 1 |
| Işıma açısı uyumu | SPHERE_360 |
| Hayatta kalma faktörü | 0.9 |
| Yer değiştirme faktörü | 0.5 |
| LED ışık kaynağı floresan ışığın yerini alıyor | Hayır |
| EPREL Kimliği | 1361315 |
| Model numarası | AC45205 |

## İNDİRİLENLER

| | Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları | Belge adı |
|---|---|---|
| | Spektral güç dağılımı | EPREL data spectral diagram PROF LEDr 2700K |

## LOJİSTİK VERİLER

| Ürün kodu | paketleme ünitesi | boyutlar | ağırlık | hacim |
|---|---|---|---|---|
| 4099854310966 | Katlanabilir kutu<br>1 | 60 mm x 60 mm x 111 mm | 45.00 g | 0.40 $dm^3$ |


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

| Ürün kodu | paketleme ünitesi | boyutlar | ağırlık | hacim |
|---|---|---|---|---|
| 4099854310973 | Shipping box<br>10 | 315 mm x 131 mm x 126 mm | 544.00 g | 5.20 $dm^3$ |

lojistik_veri_metni

## FERAGAT

sorumluluk reddi_metni


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.