ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
ST8E-AC DE 9 W/4000 K 600 mm

SubstiTUBE T8 Eco Double End | 230 V hat geriliminde alternatif akımla ve çift uçlu kablolamayla çalışmak için LED tüpler



Kullanım alanları

- Ofisler, kamu binaları
- Koridorlar, merdiven boşlukları, park garajları
- Mağazalar
- -20…+45 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında genel aydınlatma

Ürün avantajları

- Yüksek kaliteli ışık
- Konvansiyonel T8 floresan lambalara kıyasla %50'ye varan enerji tasarrufu
- Kolay kurulum

Ürün özellikleri

- Lambanın ömrü boyunca iyi renksel geriverim ($R_a \geq 80$) ve renk sabitliği
- Çift uçlu kablo bağlantısı

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	9 W
Nominal gerilim	220…240 V
Nominal akım	68 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50/60 Hz
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Güç faktörü λ	0,50

Fotometrik veriler

Işık akısı	800 lm
Işık verimliliği	88 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	Soğuk Beyaz
Renk sıcaklığı	4000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	840
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤6 sdcm

Işık teknik verileri

Işık açısı	› 160.00 °
Başlama süresi	< 0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	604.00 mm
Çap	28,00 mm
Ürün ağırlığı	91,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+45 °C

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	50000

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G13
Cıva içeriği	0.0 mg

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Cıvasız	Evet
Tasarım / sürüm	Buzlu

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Koruma derecesi	IP20

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	ST8E-0.6M 9W/84

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G13
Uzunluk	604,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	28.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	28.00 mm

İNDİRİLENLER

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	IES dosyası (IES)	ST8E 0.6M 4000 G13
	LDT dosyası (Eulumdat)	ST8E 0.6M 4000 G13
	Işık dağılım eğrisi tipi kutupsal	ST8E 0.6M 4000 G13

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4099854312618	Sleeves 1	610 mm x 28 mm x 28 mm	122.00 g	0.49 dm^3
4099854312625	Shipping box 25	660 mm x 155 mm x 165 mm	3506.00 g	16.88 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.