ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
ST8E-AC DE 18 W/3000 K 1200 mm

SubstiTUBE T8 Eco Double End | 230 V hat geriliminde alternatif akımla ve çift uçlu kablolamayla çalışmak için LED tüpler



Kullanım alanları

- Ofisler, kamu binaları
- Koridorlar, merdiven boşlukları, park garajları
- Mağazalar
- -20…+45 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında genel aydınlatma

Ürün avantajları

- Yüksek kaliteli ışık
- Konvansiyonel T8 floresan lambalara kıyasla %50'ye varan enerji tasarrufu
- Kolay kurulum

Ürün özellikleri

- Lambanın ömrü boyunca iyi renksel geriverim ($R_a \geq 80$) ve renk sabitliği
- Çift uçlu kablo bağlantısı

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	18 W
Nominal gerilim	220…240 V
Nominal akım	142 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50/60 Hz
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Güç faktörü λ	0,50

Fotometrik veriler

Işık akısı	1400 lm
Işık verimliliği	77 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	3000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	830
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤6 sdcm

Işık teknik verileri

Işık açısı	› 160.00 °
Başlama süresi	< 0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	1213.60 mm
Çap	28,00 mm
Ürün ağırlığı	178,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+45 °C

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	50000

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G13
Cıva içeriği	0.0 mg

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Cıvasız	Evet
Tasarım / sürüm	Buzlu

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Koruma derecesi	IP20

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	ST8E-1.2M 18W/8

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G13
Uzunluk	1213,60 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	28.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	28.00 mm

İNDİRİLENLER

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	IES dosyası (IES)	ST8E 1.2M 3000 G13
	LDT dosyası (Eulumdat)	ST8E 1.2M 3000 G13
	Işık dağılım eğrisi tipi kutupsal	ST8E 1.2M 3000 G13

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4099854312694	Sleeves 1	1,220 mm x 28 mm x 28 mm	197.00 g	0.98 dm^3
4099854312700	Shipping box 25	1,270 mm x 155 mm x 165 mm	5848.00 g	32.48 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.