ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
LED ECO CLA 12 W/3000 K B22d

LED Eco Classic HE | Klasik ampul şeklinde LED lambalar



Kullanım alanları

- İç mekan uygulamaları için uygun

Ürün avantajları

- % 88'e kadar enerji tasarrufu (geleneksel akkor lambalara kıyasla)
- Mükemmel fiyat/performans oranı
- Işık huzmesinde UV ve yakın IR ışıması yok
- Marka kalitesi sayesinde güvenilir çalışma

Ürün özellikleri

- Duy: E27, B22d
- Işık verimliliği: 105 lm/W'a kadar
- Cıvasız lambalar
- Kullanım ömrü 15.000 saate kadar
- Aşırı Sıcaklık Koruması

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	12 W
Anma Watt değeri	12.00 W
Nominal gerilim	220…240 V
Nominal akım	82 mA
Akım tipi	AC
Ani akım	1.58 A
Çalışma frekansı	50/60 Hz
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Güç faktörü λ	> 0,5

Fotometrik veriler

Işık akısı	1260 lm
Işık verimliliği	105 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	3000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	830
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤5 sdcm
Işık titremesi birimi Pst LM	<1
Stroboskopi etkisi değeri SVM	<0.4

Işık teknik verileri

Işık açısı	180 °
Başlama süresi	≤ 0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK



Toplam uzunluk	109.50 mm
Çap	60,00 mm
Ürün ağırlığı	30,00 g

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C

Ömrü

25 °C'de kullanım ömrü L70	15000 h
Anahtarlama çevrimi sayısı	7500

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	B22d
Cıva içeriği	0.0 mg
Cıvasız	Evet
Tasarım / sürüm	Buzlu

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Koruma derecesi	IP20
Standartlar	CB / EMC / ROHS
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778	RG0

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LECO CLA 12W/83

LOJİSTİK VERİLER

Saklama sırasında sıcaklık aralığı	-20…+80 °C

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	B22d
Uzunluk	109,50 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	60.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	60 mm
Yer değiştirme faktörü	>0.9

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4099854415470	Katlanabilir kutu 1	61 mm x 61 mm x 118 mm	47.00 g	0.44 dm^3

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4099854415487	paket 10	460 mm x 320 mm	475.00 g	
4099854415494	Shipping box 100	640 mm x 325 mm x 255 mm	5539.00 g	53.04 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.